

MEKANİK SALMASTRA

Ölçü Tablosu (mm)

d ₁	d ₃	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	d ₁₁	d ₁₂	d ₅	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₃	l ₁₄	l ₁₅	l ₁₆	l ₂₈	l ₃₁	l ₃₅	m _x	t	R
18	33	27	33	3	4	24	30	-	61	38	19	2	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	9	10	8	1.5	5	7.5	17	15	M5	3.5	1.5
20	35	29	35	3	4	29.5	35	-	61	38	19	2	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17	15	M5	3.5	1.5
22	37	31	37	3	4	29.5	35	42	61	38	19	2	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17	15	M5	3.5	1.5
24	39	33	39	3	4	32	38	44	61	38	19	2	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17	15	M5	3.5	1.5
25	40	34	40	3	4	32	38	45	61	38	19	2	5	9	19.5	11.5	8.5	12.5	8.5	9.5	7.5	1.5	5	7.5	17	15	M5	3.5	1.5
28	43	37	43	3	4	36	42	47	62	39	19.5	2	5	9	19.5	11.5	8.5	14	10	11	9	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
30	45	39	45	3	4	39.2	45	49	62	39	19.5	2	5	9	19.5	11.5	8.5	14	11.5	11	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
32	47	42	48	3	4	42.2	48	51	62	39	19.5	2	5	9	19.5	11.5	8.5	14	11.5	11	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
33	48	42	48	3	4	44.2	50	51	62	39	19.5	2	5	9	19.5	11.5	8.5	14.5	12	11.5	10.5	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
35	50	44	50	3	4	46.2	52	54	62	39	19.5	2	5	9	19.5	11.5	8.5	14.5	12	11.5	11	1.5	5	7.5	17.5	15	M6	3.5	1.5
38	55	49	56	4	4	49.2	55	59	69	41	20.5	2	6	9	22	14	10	14.5	11.3	11.5	10.3	1.5	5	9	18.5	15	M6	3.5	1.5
40	57	51	58	4	4	52.2	58	61	70	42	21	2	6	9	22	14	10	14.5	11.8	11.5	10.8	1.5	5	9	19	15	M6	3.5	1.5
43	60	54	61	4	4	53.3	62	65	70	42	21	2	6	9	22	14	10	17	13.2	14.3	12	2	6	9	19	15	M6	3.5	2.5
45	62	56	63	4	4	55.3	64	66	70	42	21	2	6	9	22	14	10	17	12.8	14.3	11.6	2	6	9	19	15	M6	3.5	2.5
48	65	59	66	4	4	59.7	68.4	69	70	42	21	2	6	9	22	14	10	17	12.8	14.3	11.6	2	6	9	19	15	M6	3.5	2.5
50	67	62	70	4	4	60.8	69.3	71	73	43	21.5	2.5	6	9	23	15	10.5	17	12.8	14.3	11.6	2	6	9.5	19.5	15	M6	3.5	2.5
53	70	65	73	4	4	63.8	72.3	75	73	43	21.5	2.5	6	9	23	15	12	17	13.5	14.3	12.3	2	6	11	19.5	15	M6	3.5	2.5
55	72	67	75	4	4	66.5	75.4	76	73	43	21.5	2.5	6	9	23	15	12	18	14.5	15.3	13.3	2	6	11	19.5	15	M8	3.5	2.5
58	79	70	78	4	5	69.5	78.4	83	86	56	28	2.5	6	9	23	15	12	18	14.5	15.3	13.3	2	6	11	23.5	19	M8	3.5	2.5
60	81	72	80	4	5	71.5	80.4	85	86	56	28	2.5	6	9	23	15	12	18	14.5	15.3	13.3	2	6	11	23.5	19	M8	3.5	2.5
63	84	75	83	4	5	74.5	83.4	88	85	55	27.5	2.5	6	9	23	15	12	18	14.2	15.3	13.3	2	6	11	24.5	19	M8	3.5	2.5
65	86	77	85	4	5	76.5	85.4	95	85	55	27.5	2.5	6	9	23	15	12	18	14.2	15.3	13	2	6	11	24.5	19	M8	3.5	2.5
68	89	81	90	4	5	82.7	91.5	93	91	55	27.5	2.5	7	9	26	18	12.5	19	14.9	16	13.7	2	6	11.3	24.5	19	M8	3.5	2.5
70	91	83	92	4	5	83	92	95	92	56	28	2.5	7	9	26	18	12.5	18	14.2	15.3	13	2	6	11.3	23.5	19	M8	3.5	2.5
75	99	88	97	4	5	90.2	99	105	92	56	28	2.5	7	9	26	18	12.5	18	15.2	15.3	14	2	6	11.3	25.5	19	M8	3.5	2.5
80	104	95	105	4	5	95.2	104	109	92.5	56	28	3	7	9	26.2	18.2	13	19	16.2	16.3	15	2	6	12	25.5	19	M8	3.5	2.5
85	109	100	110	4	5	100.2	109	114	92.5	56	28	3	7	9	26.2	18.2	15	19	16	16.3	14.8	2	6	14	25	19	M8	3.5	2.5
90	114	105	115	4	5	105.2	114	119	92.5	56	28	3	7	9	26.2	18.2	15	19	16	16.3	14.8	2	6	14	25.5	19	M8	3.5	2.5
95	119	110	120	4	5	111.6	120.3	124	90.5	56	28	3	7	9	25.2	17.2	15	20	17	17.3	15.8	2	6	14	25	19	M8	3.5	2.5
100	124	115	125	4	5	114.5	123.3	129	90.5	56	28	3	7	9	25.2	17.2	15	20	17	17.3	15.8	2	6	14	25	19	M8	3.5	2.5
105	138	122.2	134.3	5	7	-	-	143	108	68	34	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	30.5	22	M8	3.5	-
110	143	128.2	140.3	5	7	-	-	148	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
115	148	136.2	148.3	5	7	-	-	153	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
120	153	138.2	150.3	5	7	-	-	158	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
125	158	142.2	154.3	5	7	-	-	163	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
130	163	146.2	158.3	5	7	-	-	168	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
135	168	152.2	164.3	5	7	-	-	173	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
140	173	156.2	168.3	5	7	-	-	178	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
145	178	161.2	173.3	5	7	-	-	183	110	70	35	2	10	-	30	20	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
150	183	168.2	180.3	5	7	-	-	188	114	70	35	2	10	-	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	22	M8	3.5	-
155	191	173.2	185.3	5	7	-	-	196	127	79	39.5	2	12	-	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
160	196	178.2	190.3	5	7	-	-	201	127	79	39.5	2	12	-	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
165	201	183.2	195.3	5	7	-	-	206	127	79	39.5	2	12	-	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
170	206	188.2	200.3	5	7	-	-	211	127	79	39.5	2	12	-	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
175	211	193.2	205.3	5	7	-	-	216	127	79	39.5	2	12	-	34	24	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
180	216	207.5	219.3	5	7	-	-	221	135	79	39.5	2	12	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
185	221	212.5	224.3	5	7	-	-	226	135	79	39.5	2	12	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
190	226	217.5	229.3	5	7	-	-	231	135	79	39.5	2	12	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
195	231	222.5	234.3	5	7	-	-	236	135	79	39.5	2	12	-	38	28	-	-	-	-	-	-	-	-	35.5	22	M8	3.5	-
200	236	227.5	239.3	5	7	-	-	241	135	79	39.5	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Malzeme Yapısı

EN 12756 ya Göre Tanımlama

Dönel Eleman Malzeme ve Tipleri

S SS316L Özel Döküm Paslanmaz Çelik

Q1 Silisyum Karbür

U1 Tungsten Karbür

Sabit Eleman Malzeme ve Tipleri

A Antimuan Emprenyeli Karbon

B Reçine Emprenyeli Karbon

Q1 Silisyum Karbür

U1 Tungsten Karbür

Elastomer Malzeme ve Tipleri

P NBR

E EPDM

V Viton

K Kalrez

Norm & Standartlar

EN 12756

İşletme Sınırları

(d₁)	Mil Çapları	: Ø 18 ... Ø 200 mm. (0.73" ... 7.87")
(p₁)	Basınç	: 25 bar (363 PSI)
(t)	Sıcaklık	: - 50 °C ... + 220 °C (-58 °F ... + 428 °F)
(V_g) </		